

HŐ-PROFIL KFT

TERMÉKISMERTETŐ

AVIATICON eXtra-CLEAN

Kettős hatású kéztisztító – tisztítás és bőrvédelem

Az AVIATICON eXtra-CLEAN alkálimentes, simulékonyan folyó kéztisztító, amely természetes eredetű tenzideket tartalmaz. A lanolinszármazékok és bőrkímélő súrolószerek a pórusok mélyére hatolva kíméletesen tisztítják a bőrt.

A szennyezett kezeket 2-3 gramm kéztisztítóval – egy nyomás az adagolóból - szárazon bekenjük. Miután a szennyeződés leoldódott, vízzel alaposan megmossuk a kezünket, majd ezután alaposan leöblítjük. A kéz a pórusok mélyéig megtisztult, a bőr védve van és bársonyos. Tesztek bizonyították, hogy a bőr a termék tartós használatával bársonyos marad és tartós bőrvédő hatás érhető el.

Az AVIATICON eXtra-CLEAN kapható tetővel lezárt és fogantyús műanyag csomagolásban, 9 és 3 kilogrammos kiserelésben. A 3 kg-os kisereléshez egy gazdaságos pumpás adagolót és hozzá egy megfelelő fali tartót adunk.

Tulajdonságai:

- A közepestől az erős szennyeződésekig, mint olaj, zsír, kátrány, nyomdafesték, bitumen stb. a pórusok mélyéig feloldható és eltávolítható
- A bőr zsírtartalmának pótlása, amelyet kiváló minőségű alkotórészek biztosítanak, tartós és kímélő ápolást nyújtanak
- Kellemes illata és bőrkisimítő hatása elsősorban különösen érzékeny személyeknek kellemes
- A tartalmazott tenzidek megfelelnek a mosó- és tisztítószerektől alkotott előírásoknak és az EK-irányvonalaknak
- A tenzidek biológiai lebomlása a megújuló nyersanyagoknak köszönhetően meghaladja a 80%-ot
- Bőrkímélő hatását az 1991. 07. 01-én kelt bőrgyógyászati szakvélemény tesztje igazolja
- Használhatóságát a dortmundi Tartományi Bányászati Hivatal bányászati előírásainak 38.§ alapján kiadott feddhetetlenségi bizonyítvány igazolja.

Tájékoztatás a veszélyekről:

- A vízháztartási törvény értelmében az 1-es vízveszélyességi osztályba tartozik.
- UBA - száma: 1046 0002

Fizikai jellemzők:

Irányértékek a DIN 53350.12 szerint

Sűrűség	Konzisztencia	pH-érték	pH-érték
20 °C			100g/1 liter víz
DIN 51757			
0,970 g/ml	simulékony, pasztaszerű	semleges	6,5

(A megadott fizikai adatok átlagértékek)

Alkalmazása során a gyártó előírásait kell figyelembe venni a minőségi tulajdonságok, a környezeti hőmérséklet és az olajcsere-intervallumok tekintetében-

Egészségvédelem:

A kenőanyagokkal való bánás során a munkavédelem általános szabályait kell szem előtt tartani. További információk a biztonságtechnikai adatlapban találhatóak.

Finke-szerviz:

Külszolgálatos munkatársaink, vegyészeink és mérnökeink bármikor az Ön rendelkezésére állnak a termék alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben.

07/2003

Hő-Profil Kft., 5600 Békéscsaba, Trefort u. 14.

WEB: www.ho-profil.hu

E-mail: ho-profil@ho-profil.hu